




La maille en **métal déployée Academy** est disponible en stock dans différents formats et peut également être fabriquée **sur mesure**. Avec son **ouverture frontale de 26%**, c'est une maille blindante et polyvalente pour les **bardages, les garde-corps et les parapets**. Faites défiler la page pour faire tourner un modèle 3D dans différentes positions et voir quelques-uns des projets dans lesquels la maille de type Academy a été utilisée.

Product data:
R 115 x 40 (48) - 20 x e
Épaisseur finale: 21,00 mm
Vide sur plein: 26,00 %
Vide sur plein MAX: 60 %


Matériau	Nom	mm	Peso kg/m2	Feuille 1000x2000	Feuille 1250x2500	Feuille 1500x3000
Acier au carbon	R 115 x 40 (48) - 20 x 1,5	1,5	9,7	✔	✔	✔
Acier au carbon	R 115 x 40 (48) - 20 x 2	2,0	12,8	✔	✔	✔
Acier au carbon Sendzimir	R 115 x 40 (48) - 20 x 1,5	1,5	9,7	✔	✔	✔
Acier au carbon Sendzimir	R 115 x 40 (48) - 20 x 2	2,0	12,8	✔	✔	✔
Aluminium	R 115 x 40 (48) - 20 x 1,5	1,5	3,2	✔	✔	✔
Aluminium	R 115 x 40 (48) - 20 x 2	2,0	4,2	✔	✔	✔
Aluminium	R 115 x 40 (48) - 20 x 3	3,0	6,4	✔	✔	✔

Riferimenti


Nome = Geom DL x DCn (DCr) - av x sp
Geom = Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata
DL = Diagonale Lunga
DCn = Diagonale Corta nominale (riferimento interno)
DCr = Diagonale Corta reale
av = Avanzamento
sp = Spessore
spFin = Spessore finale
v/p % = % vuoto su pieno
Larg - DL = Larghezza in direzione DL
Lung - DC = Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli



Dimensione maglia



Facciata a vista

