




La maille en **métal déployée College** est disponible en stock dans différents formats et peut également être fabriquée **sur mesure**. Avec une **ouverture frontale de 15,4 %**, il s'agit d'une maille plutôt fermée qui convient pour le **bardage**, le **masquage** et le **cloisonnement**. Faites défiler la page pour faire tourner un modèle 3D dans différentes positions et voir quelques-uns des projets dans lesquels la maille de type College a été utilisée.

Product data:
E 160 x 40 (40) - 18 x e
Épaisseur finale: 16,00 mm
Vide sur plein: 15,40 %
Vide sur plein MAX: 61 %

Matériau	Nom	mm	Peso kg/m2	Feuille 1000x2000	Feuille 1250x2500	Feuille 1500x3000
Acier au carbon	E 160 x 40 (40) - 18 x 1,5	1,5	10,8	✔	✔	✔
Acier au carbon	E 160 x 40 (40) - 18 x 2	2,0	14,4	✔	✔	✔
Acier au carbon Sendzimir	E 160 x 40 (40) - 18 x 1,5	1,5	10,8	✔	✔	✔
Acier au carbon Sendzimir	E 160 x 40 (40) - 18 x 2	2,0	14,4	✔	✔	✔
Aluminium	E 160 x 40 (40) - 18 x 1,5	1,5	3,6	✔	✔	✔
Aluminium	E 160 x 40 (40) - 18 x 2	2,0	4,8	✔	✔	✔
Aluminium	E 160 x 40 (40) - 18 x 3	3,0	7,2	✔	✔	✔

Riferimenti

Nome = Geom DL x DCn (DCr) - av x sp
Geom = Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata
DL = Diagonale Lunga
DCn = Diagonale Corta nominale (riferimento interno)
DCr = Diagonale Corta reale
av = Avanzamento
sp = Spessore
spFin = Spessore finale
v/p % = % vuoto su pieno
Larg - DL = Larghezza in direzione DL
Lung - DC = Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli

Dimensione maglia

Facciata a vista